


- Uwagi :
- Pręty podłużne # 12 łączyć na zakłady min. 1000 mm. Uwaga ta dotyczy również narożników ław
  - W ławach należy osadzić pręty # 12 (startery) dla słupów żelbetonowych oraz płaskowniki ocynk. 25 x 4 mm dla uziemienia. Płaskowniki łączyć ze zbrojeniem ław przez spawanie.
  - Ściany piwnic i ściany fundamentowe o gr. 25 cm należy zbroić "kratowniczkami" Murfor (Habe) z prętów ocynk Ø 5 mm w następujący sposób : w pięciu pierwszych spoinach nad ławą fundamentową - w każdą spoinę, wyżej - w co 3 spoinę.

		P. I. PROKART sp. z o.o. Kartuzy, ul. Rynek 4 TEL. (58) 681 37 22, FAX. (58) 681 43 53	
PROKART		P. T. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "B" KONSTRUKCJA	
Temat :			
Lokalizacja :			
Inwestor :			
Nazwa rys.		Skala:	
PRZEKROJE FUNDAMENTÓW CZ. 2		1 : 20	
projektował :	data :	nr rys.	
mgr inż. Mirosław Janik upr. 4190/Gd/89	08.2021	K 3	
sprawił :			
mgr inż. Joanna Wesołowicz - Knop upr. bud. nr POM/0092/POOK/06			