


Uwaga :
Schody na parterze, na I p. i na II p. zbroić analogicznie do schodów w piwnicy.

BETON : C 20/25 (B 25)

Stal na schody w piwnicy, na parterze, na I p. i na II p.:

12 - A IIIN (B500SP) ~ 21 kg x 4 = 88 kg
10 - A IIIN (B500SP) ~ 111 kg x 4 = 444 kg
Ø 6 - A 0 (St0S-b) ~ 15 kg x 4 = 60 kg

		P. I. PROKART sp. z o.o. Kartuzy, ul. Rynek 4 TEL. (58) 681 37 22, FAX. (58) 681 43 53	
Temat :		P. T. BUDYNEK MIESZKALNY WIELODZINNY "B" KONSTRUKCJA	
Lokalizacja :		Kościerzyna, ul. Tomasz Rogali, działka nr 159/67	
Inwestor :		KTBS Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna, ul. Świętojańska 5d	
Nazwa rys.		skala:	
SCHODY W PIWNICY		1 : 20	
projektował :		nr rys.	
mgr inż. Mirosław Janik upr. 4190/Gd/89			
data :			
08.2021			
sprawdziła :			
mgr inż. Joanna Wesolowicz - Knop upr. bud. nr POM/0092/POOK/06		K 10	